

Gabion ST30 típusú kosár elemek

A STEELVENT ST30 típusú Gabion rendszer egyaránt alkalmas ipari és lakossági felhasználásra. A térelemek kiválóan alkalmazhatóak kül- és beltéri felületek elhatárolására, önálló díszítő elemként vagy akár kerítésrendszereinkkel kombinálva lábazatként, de támfalak építésére is felhasználhatóak.

A dupla vízszintes szállal merevített százelemek az ST16 Botond normál kerítéstípussal megegyezően 5 mm-es függőleges és 6+6 mm-es vízszintes átmérőjűek, vagy a sík hegesztett hálókhoz hasonlóan 3-4 mm-esek. Az elemek 600-800 N/mm² szilárdságú acélhuzalból készülnek. A sík oldalelemeket acélhuzalból készült spirál fogja össze. Az erős kialakítás, az utólagos tűzihorganyzással párosítva teszi ezt a terméket igazán hosszú élettartamúvá.

A Gabion töltőanyagként tetszőlegesen választott esztétikus megjelenésű zúzottkövek, kavicsok és sziklák használhatók, de természetesen más töltőanyagok is szóba jöhetnek, melynek csak a fantázia szabhat határt.



Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.
+36 46 411 208

3070 Bátortereny, Bolyóki u. 2.
+36 32 355 798

További információk: www.steelvent.hu

Erős vázrendszer,
esztétikus megjelenés, időjárásálló kivitel

Termék jellemzői

Dupla vízszintes szállal erősített vagy normál síkháló elemek, stabil acélrács váz, biztonságot nyújtó vastag huzalátmérők, esztétikus megjelenés, utólagosan tűzihorganyzott felület, hosszú élettartam.

Alkalmazási területek

Közterületek, lakóházak, családi házak, kertek, parkok, stb, építési területek, autópályák...

Kerítésrendszerben történő alkalmazás

A STEELVENT ST30 típusú Gabion rendszer - egyedi igények alapján - kerítésrendszereinkkel kombinálható. A Gabion megjelenésével harmonizáló ST16 Botond dupla szálas kerítésrendszer vagy a Magyar Termék Nagydíjas ST10 Kinizsi trapézbordával merevített kerítéselemek 60x40 mm-es vagy akár 60x60 mm-es oszlopokkal, a dobozrendszerhez igazítva egyedi megjelenésű kerítést biztosítanak.

Rögzítés

Az oldalelemek rögzítése kampókkal és spirál elemekkel történik.

A telepítés részletes ismertetője, továbbá a külön kiegészítők további kiadványainkon találhatóak.

Az elemek lapraszerelt kivitelben vásárolhatóak meg.



Gabion ST30 típusú kosár elemek

Gabionok utólagosan tűzhorganyzott, hegesztett rácsból készülnek.

Gabion Kosár elemek

Megnevezés	Homloklapok huzalmérete és osztása (mm)	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Megjegyzés
2,5x1x1 m gabion kosár, 2,5 m ³	4x50x100	2500	1000	1000	6+5+6 mm x 50x200 osztású homloklappal is rendelhető
2,5x0,5x1 m álló gabion	4x50x100	2500	500	1000	6+5+6 mm x 50x200 osztású homloklappal is rendelhető
2,5x1x0,5 m fekvő gabion	4x50x100	2500	1000	500	
2,5x0,5x0,5 m gabion	4x50x100	2500	500	500	

Gabion Kerítés elemek, dupla szálal ráccsal

Megnevezés	Homloklapok huzalmérete és osztása (mm)	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Megjegyzés
Lábazati gabion elem 2,5x0,3x0,4 m – 0,3 m ³	6+5+6 x 50x200 mm	2500	300	400	
Gabion kerítés elem-1,0 m 2,5x0,2x1,0 m – 0,5 m ³	6+5+6 x 50x200 mm	2500	200	1000	egymás felett 2 sor is építhető
Gabion kerítés elem-1,8 m 2,5x0,2x1,8 m – 0,9 m ³	6+5+6 x 50x200 mm	2500	200	1800	

Gabion Kerítés elemek, síkhálóból

Megnevezés	Homloklapok huzalmérete és osztása (mm)	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Megjegyzés
Lábazati gabion elem 2,5x0,3x0,5 m – 0,375 m ³	4x50x100	2500	300	500	
Gabion kerítés elem 1,0m, 2,5x0,2x1,0 m – 0,5 m ³	4x50x100	2500	200	1000	egymás felett 2 sor is építhető

Egyedi gabion elemek kialakításához 25x100 mm, 50x50 mm, stb rácsaink is rendelhetőek!

Árajánlatok, tanácsadás: gabion@steelvent.hu

