

## Gabion ST30 típusú kosár elemek

A STEELVENT ST30 típusú Gabion rendszer egyaránt alkalmas ipari és lakossági felhasználásra. A térelemek kiválóan alkalmazhatók kül- és beltéri felületek elhatárolására, önálló díszítő elemként vagy akár kerítésrendszereinkkel kombinálva lábazatként, de támfalak építésére is felhasználhatóak.

A dupla vízszintes szállal merevített százelemek az ST16 Botond normál kerítéstípussal megegyezően 5 mm-es függőleges és 6+6 mm-es vízszintes átmérőjűek, vagy a sík hegesztett hálókhoz hasonlóan 3-4 mm-esek. Az elemek 600-800 N/mm<sup>2</sup> szilárdságú acélhuzalból készülnek. A sík oldalelemeket acélhuzalból készült spirál fogja össze. Az erős kialakítás, az utólagos tűzihorganyzással párosítva teszi ezt a terméket igazán hosszú élettartamúvá.

A Gabion töltőanyagként tetszőlegesen választott esztétikus megjelenésű zúzottkövek, kavicsok és sziklák használhatók, de természetesen más töltőanyagok is szóba jöhetnek, melynek csak a fantázia szabhat határt.



### Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.  
+36 46 411 208

1112 Budapest, Budaörsi út 148.  
+36 1 226 0332

További információk: [www.steelvent.hu](http://www.steelvent.hu)

Erős vázrendszer,  
esztétikus megjelenés, időjárásálló kivitel

### Termék jellemzői

*Dupla vízszintes szállal erősített vagy normál síkháló elemek, stabil acélrács váz, biztonságot nyújtó vastag huzalátmérők, esztétikus megjelenés, utólagosan tűzihorganyzott felület, hosszú élettartam.*

### Alkalmazási területek

*Közterületek, lakóházak, családi házak, kertek, parkok, stb, építési területek, autópályák...*

### Kerítésrendszerben történő alkalmazás

*A STEELVENT ST30 típusú Gabion rendszer - egyedi igények alapján - kerítésrendszereinkkel kombinálható. A Gabion megjelenésével harmonizáló ST16 Botond dupla szállas kerítésrendszer vagy a Magyar Termék Nagydíjas ST10 Kinizsi trapézbordával merevített kerítéselemek 60x40 mm-es vagy akár 60x60 mm-es oszlopokkal, a dobozrendszerhez igazítva egyedi megjelenésű kerítést biztosítanak.*

### Rögzítés

*Az oldalelemek rögzítése kampókkal és spirál elemekkel történik.*

*A telepítés részletes ismertetője, továbbá a külön kiegészítők további kiadványainkon találhatóak.*

*Az elemek lapraszerelt kivitelben vásárolhatóak meg.*



Gabion ST30 típusú kosár elemek

Méretábrázat\* és felületvédelem

\*névleges méretek, pontos méretekhez kérje tájékoztatónkat

Duplaszálas kosár	Huzalméret és osztás (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Mélység (mm)
Töltőméret: 0,36 m <sup>3</sup>	5*6+6 és 50x200	2000	600	300
	Utólagosan tűzihorganyzott	X	X	X
Töltőméret: 0,6 m <sup>3</sup>	5*6+6 és 50x200	2000	1000	300
	Utólagosan tűzihorganyzott	X	X	X
Töltőméret: 0,45 m <sup>3</sup>	5*6+6 és 50x200	2500	600	300
	Utólagosan tűzihorganyzott	X	X	X
Töltőméret: 0,75 m <sup>3</sup>	5*6+6 és 50x200	2500	1000	300
	Utólagosan tűzihorganyzott	X	X	X



Síkhálóból készülő kosár	Huzalméret és osztás (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Mélység (mm)
2,5x1x1 m kosár szett 2,5 m <sup>3</sup>	100x100x4 ill. 50x100x4	2500	1000	1000
	Utólagosan tűzihorganyzott	X	X	X
2,5x0,5x1 m kosár szett 1,25 m <sup>3</sup>	100x100x4 ill. 50x100x4	2500	500	1000
	Utólagosan tűzihorganyzott	X	X	X
2,5x1x0,5 m kosár szett 1,25 m <sup>3</sup>	100x100x4 ill. 50x100x4	2500	1000	500
	Utólagosan tűzihorganyzott	X	X	X
2,5x0,5x0,5 m kosár szett 0,625 m <sup>3</sup>	100x100x4 ill. 50x100x4	2500	500	500
	Utólagosan tűzihorganyzott	X	X	X