



### LÁBAZATI ELEMÉK

Az előre gyártott lábazati betonelemek jól illeszkednek bármely táblás kerítéshez vagy tekerces termékhez. Esztétikus megjelenést és gyors kivitelezést biztosítanak.



A kerítéslábazati betonelemek többféle magasságban (200, 300, 500 mm) elérhetőek. A lábazati betonelemek kívülről téglamintás vagy sima felülettel is kérhetőek. Rögzítésük az oszlopokhoz és a betonelemekhez illeszkedő tartó elemekkel történik.



Lábazati U-profil, a betonelemek rögzítéséhez.

### TALPLEMEZES SZERELÉS

Meglévő betonfelülethez ajánljuk az alábbi elemeket, ahol az ásott kivitelű oszlopok telepítése nem kivitelezhető.



A konzol a 60x40 mm-es zártszelvény fogadására van kialakítva. Az oszlop a konzolon önfúró csavarral rögzíthető. Horganyzott vagy horganyzott és porszórt felülettel.



A talplemezek rögzítésére szolgáló kötőelem. Kérhető zártanyával is!



Oszlopra történő hegesztéssel talpas oszlop készíthető. Hegesztés után felületkezelés szükséges!

### KIEGÉSZÍTŐ VÉDELEM

A szögesdrót vagy pengés drót termékeinket azokra a helyszínekre ajánljuk, ahol a fokozott biztonsági szint alapkövetelmény.

Szögesdrót



A szögesdrót elhelyezhető a kerítéstáblákon túlengedett oszlopokra (függőleges elhelyezés) vagy konzolok segítségével (45°-ban döntve). 10 vagy 20 kg-os kiszerelésben. 10 kg kb. 100 fm hossza elegendő egy sorban.

Pengés drót



Magas fokú biztonság. A pengés drót az Y konzolokon kifeszített huzalokra telepíthető. Kihúzási hosszúság kb. 9m/tekerces, 50 cm-es átmérővel.

Tartó konzolok



A tartó konzolok egy vagy két irányban döntött kialakítással, cső vagy zártszelvény oszlopra szerelhetők. Zöld vagy szürke színben. A konzol önfúró csavarral rögzíthető. A konzolokon 3 vagy 2x3 sor szögesdrót helyezhető el.

Huzalrögzítők



Különböző huzaltermékek (szögesdrót, feszítőhuzal) oszlophoz történő rögzítésére szolgáló elem, kétféle kivitelben (csavarozható és beütőszeges). Fekete színű.

# steelvent® kerítésrendszerek

## TEKERCSSES KERÍTÉSEKHEZ

Meglévő betonfelülethez ajánljuk az alábbi elemeket, ahol az ásott kivitelű oszlopok telepítése nem kivitelezhető.

Feszítőhuzal



A fonatos kerítések elengedhetetlen eleme. Általában három sor huzal kifeszítése szükséges az oszlopokon, melyhez a gépfonat egyszerűen rögzíthető. Elérhető 2,8 és 3,1 mm-es átmérővel horganyzott kivitelben, vagy 2,5/3,1 mm-es méretben műanyaggal bevont zöld színben.

Kötözőhuzal



Fonatos termékek rögzítő eleme, mely a feszítőhuzalhoz történő rögzítést és/vagy a tekercssek egymáshoz történő rögzítését oldja meg. Elérhető 1,2 mm-es átmérővel horganyzott kivitelben vagy 1,4/1,6 mm-es méretben műanyaggal bevont zöld színben.

Kapocs



Fonatos termékek rögzítő eleme, mely a feszítőhuzalhoz történő rögzítést és/vagy a tekercssek egymáshoz történő rögzítését oldja meg. Rozsdamentes acélból készült termék. Kínálatunkban a kapocs elhelyezéséhez szükséges speciális fogó is megtalálható!

Huzalfeszítő



Menetes kivitelben horganyzott felülettel, míg racsnis kivitelben horganyzott és horganyzott+porszórt zöld színű felülettel is elérhető.

Feszítőbilincs



A támaszlop és a feszítőhuzal oszlophoz történő rögzítését biztosítja. Horganyzott és horganyzott+porszórt zöld színben is elérhető.

Támaszszlop sapka



Speciális zárósapka a támaszszlop rögzítéséhez.

## MOBILKERÍTÉSEKHEZ

Ideiglenes kerítéseink kiegészítő termékei.

Mobil bilincs



Mobilkerítés táblák összekapcsolására szolgáló bilincs.

Mobil talp



Beton vagy UV álló műanyag kivitelben.

Kiemelés gátló



Az illetéktelen kiemelés, bontást akadályozó elem.

Mobil támasz



A mobilkerítésekhez gyártunk egy- és kétoldalas mobiltámaszokat, valamint támasz letűzőt.

Felső kapurögzítő



Mobilkerítés elem kapuként történő használatához.

Mobil kerék



Mobilkerítés elem kapuként történő használatához.

# steelvent® kerítésrendszerek

## OPCIONÁLIS KAPUALKATRÉSZEK

A megrendelői igényekhez igazodó kapualkatrészek az egyszerűtől, az ipari terhelhetőségig.

Lakatfűl



Egyszerű megoldás kis nyitásszámú, ritkábban használt nyílkapuk zárására.

Portálzár



Hagyományos DIN szabványnak megfelelő, euro profilú hengerzárbetéttel működtethető egyzárású portálzár. 40-es, 50-es és 60-as zártszelvényekbe egyaránt beépíthető portálzár.

Letűző



Hagyományos tolózár típus, csavarozható, ill. hegeszthető kivitelben, többféle méretben (200, 300, 500 mm), horganyzott felülettel. A kötőelem nem tartozék!

Kilincsek



Kilincsek műanyag vagy fém kivitelben.

Címerek



Cilindres zárcímek műanyag vagy fém kivitelben. A kötőelem nem tartozék!

Letűző fogadó cső



Letűzők fogadására méretezett acélcső, horganyzott felülettel. A járószintbe súllyesztve botlásmentes áthaladást biztosít!

Locinox portálzár szett



DIN szabványnak megfelelő, euro profilú hengerzárbetéttel működtethető kampós kivitelű, min. 40 mm-es zártszelvénybe beépíthető portálzár. A kampó a zárbetéttel működtethető. Fokozott feszítés elleni védelem. Rozsdamentes zárttest!

Locinox ipari záruk



Ipari minőségű rozsdamentes zárttesttel rendelkező záruk, a zárukhoz illeszkedő zárfogadókkal. Igényes megjelenés, hosszú élettartam, megbízható működés! Szürke és zöld színben is elérhető!

Locinox letűző



Locinox rendszerbe illeszkedő letűző típus. Szürke és zöld színben is elérhető!

Elektromos zárfogadó



Egyszerű, portálzárakkal együtt üzemelő elektromos zárfogadó. Nem ipari kivitel!

Locinox elektromos zárfogadó



Nagy teljesítményű, ipari elektromos zárfogadó, a Locinox rendszerbe illesztve.

Gombkilincsek



Elektromos zárfogadóval szerelt kapukhoz.

Tolókapu zár és zárfogadó



Kézi működtetésű toló és úszókapukba ajánlott speciális zár. Szürke és zöld színben is elérhető!

Fogantyú



Kézi működtetésű toló és úszókapuk mozgatásához ajánlott kézfogó. Fekete színű. A kötőelem nem tartozék!

Kötőelemek



Címerek, takarók, fogantyúk rögzítéséhez.

# steelvent® kerítésrendszerek

## AUTOMATIZÁLÁSHOZ

A kapumozgatás kiegészítő termékei.

Villogó lámpa beépített antennával



Kiegészítő biztonsági elem a kapuautomatikákhoz. A kapu mozgását, működését jelző sárga színű villogó lámpa.

Műanyag borítású, erős acél maggal rendelkező fogasléc



1 méteres szálaban, 6 db füffel és állítható, rögzítő furattal rendelkező profil, 20x28 mm-es keresztmetszettel.

Fém fogasléc



1 méteres szálaban, 3 db állítható, rögzítő furattal rendelkező profil, 30x12 mm-es keresztmetszettel. 8 m-es szabad nyílásméret felett javasolt!

Fogasléc rögzítők



Önfúró csavar a műanyag fogasléc rögzítéséhez, ill. távtartó és kötőelemei a fém fogasléc rögzítéséhez.

Fotocella



Kiegészítő biztonsági elem a kapuautomatikákhoz. Akár 30 m-es hatótávolság, IP55 védelem.

Fotocellatartó



Fotocellatartó az elemek pontos elhelyezéséhez.

Távírányító



433 MHz-es ugrókódos távírányító, nagy hatótávval.

Motortartó bak



Toló motorok precíz telepítéséhez és beállításához szükséges elem.

Rögzítők



Menetesszár, anya, alátét, ragasztó a motortartó bakok beton alaptestre szereléséhez.

### SPORTPÁLYÁKHOZ, SPORTLÉTESÍTMÉNYEKHEZ

A megrendelői igényekhez igazodó kapualkatrészek az egyszerűtől, az ipari terhelhetőségig.

Labdafogó háló



*A kerítés előtt vagy felett elhelyezett labdafogó háló alkalmazható tenispályák, kosárlabda vagy focipályák kiegészítő elemeként. Többféle színben és méretben!*

Acélsodrony



*A labdafogó háló rögzítéséhez szükséges sodrony. Többféle méretben, műanyaggal bevont felülettel.*

Rögzítők



*Labdafogó hálók rögzítésére szolgáló szerelvények.*

*A tájékoztatónkon nem szereplő kiegészítőkről kérjen tájékoztatást elérhetőségeinken!*

#### Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.  
+36 46 411 208

3070 Bátorfyerénye, Bolyóki u. 2.  
+36 32 355 798

További információk: [www.steelvent.hu](http://www.steelvent.hu)