

Kinizsi ST10 trapézbordával merevített kerítésháló



A Steelvent ST10 Kinizsi típusú kerítéselemekből álló kerítésrendszer egyaránt alkalmas ipari és lakossági felhasználásra.

A trapézbordával merevített kerítéselemek huzalszála könnyű típusnál 4 mm, normál típusnál 5 mm, erős típusnál 6 mm átmérőjűek. Alap táblánál a függőleges száltávolság 80 mm, súrítt táblánál 50 mm.

A táblánál a vízszintes száltávolság 100-200 mm között változik, a tábla magasságától függően.

E kerítéstáblák 700-800 N/mm² szilárdságú acélhuzalból ponthegeztéssel készülnek.

Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.
+36 46 411 208

3070 Bátorterenyé, Bolyóki u. 2.
+36 32 355 798

További információk: www.steelvent.hu

Esztétikus, modern megjelenés

Alkalmazási területek

Iparterületek, telephelyek, sportlétesítmények, repülőterek, középületek, közterületek, iskolák, játszóterek, lakóházak, családi házak, kertek, parkok, üdülők, stb...

Termék jellemzői

Saját fejlesztésű termékünk, amely 2011-ben elnyerte a „Magyar Termék Nagydíj” kitüntetést. Tűzihorganyzott és utólagosan tűzihorganyzott vagy tűzihorganyzott felületen porszórt felületvédelemmel is rendelhető, a RAL színskála színeiben.

Alapszín: RAL6005 zöld és RAL7016 antracit.

Rendszerbe építés lehetőségei

Az ST10 Kinizsi típusú kerítéstábláink számtalan elemmel kombinálhatóak azért, hogy a megrendelői igényeknek leginkább megfelelő kerítésrendszer legyen megépíthető. Legyen szó a különböző kerítésoszlopokról, táblarögzítőkről, előre gyártott lábazati betonelemekről vagy akár a biztonságot fokozó szöges-, pengés drót védelemről és kiegészítőiről.

ST10 Kinizsi típusú kerítéseinkhez rendelkezésre állnak rendszerbe illeszkedő kapuink, a személy és a teherforgalom megfelelő biztosításához egyaránt.

A széles termékválaszték megismeréséhez tekintse meg az oszlopokat, szerelvényeket, kiegészítőket és a kapuinkat bemutató ismertetőinket is.

A kerítéstáblák, oszlopok és a kiegészítők külön-külön is megvásárolhatóak.



Kinizsi ST10 trapézbordával merevített kerítésháló

Mérettáblázat* és felületvédelem

„könnyű” 4 mm-es huzalátmérő	Magasság (mm)	1200	1500	1700	1900
	Szélesség (mm)	2400			
	Függőleges szálosztás	50 vagy 80			
	Natúr	X	X	X	X
	Tűzhorganyzott	X	X	X	X
	Utólagosan tűzhorganyzott	X	X	X	X
	Tűzhorganyzott + porszórt	X	X	X	X
„normál” 5 mm-es huzalátmérő	Magasság (mm)	1200	1500	1700	1900
	Szélesség (mm)	2400		2400, 2800**	
	Függőleges szálosztás	50 vagy 80			
	Natúr	X	X	X	X
	Tűzhorganyzott	X	X	X	X
	Utólagosan tűzhorganyzott	X	X	X	X
	Tűzhorganyzott + porszórt	X	X	X	X
„erős”*** 6 mm-es huzalátmérő	Magasság (mm)	1200	1500	1700	1900
	Szélesség (mm)	2400			
	Függőleges szálosztás	50 vagy 80			
	Natúr		X	X	X
	Tűzhorganyzott		X	X	X
	Utólagosan tűzhorganyzott		X	X	X
	Tűzhorganyzott + porszórt		X	X	X

*Névleges méretek, pontos méretekhez kérjen tájékoztatást!

**Nem készletezett, csak megrendelésre gyártott termék, kérjen tájékoztatást!

