

ST11 típusú mobilkerítés

NIMRÓD csőkeretes erősített típus
HUNOR zárttáblás típus



A STEELVENT ST11 típusú mobilkerítés rendszer egyaránt alkalmas ipari és lakossági, elsődlegesen ideiglenes felhasználásra. Gyorsan felépíthető és elbontható. A mobilkerítéseink elérhetőek csőkeretes normál és erősített (Nimród) kivitelben, valamint zárttáblás (Hunor) kialakításban.

E kerítéselemek stabil állását és egymáshoz történő csatlakozását, mobil beton vagy műanyag talpak, mobil bilincsek és támasztóelemek biztosítják. A kerítésrendszerhez természetesen kapuelemek és speciális kiegészítők is tarthatnak.

A csőkeretes mobilkerítések betételemei 700-800 N/mm² szilárdságú horganyzott acélhuzalból készülnek ponthegeztéssel. A zárttáblás kerítések betételemei kiváló minőségű, horganyzott felületű trapézlemezek.

Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.
+36 46 411 208

3070 Bátortereny, Bolyóki u. 2.
+36 32 355 798

További információk: www.steelvent.hu

Széles körű felhasználhatóság,
gyors telepítés és bontás

Alkalmazási területek

Építőipari kivitelezések, objektumvédelem, sportrendezvények, fesztiválok, mobil raktárterületek rugalmas változtatása.

Speciális „félmobil” kerítések

Gyártunk úgynevezett „félmobil” kerítést is csőkeretes kivitelben, mely alkalmas sorok elválasztására, látogatók irányítására, kordonok helyettesítésére.

Termék jellemzői

Mobilkerítéseink horganyzott felülettel készülnek, de egyedi igény alapján a RAL színskála szerinti színekben porszórhatóak.

Kiegészítők

Mobil talp:
a mobilkerítések felépítése történhet betontalpak vagy műanyagtalpak felhasználásával.

Mobiltámasz:
a mobilkerítésekhez gyártunk egy- és kétoldalas mobiltámaszokat, valamint támasz letűzőket. A zárttáblás mobilkerítésekhez minden esetben szükséges támasztóelemek használata.

További tartozékok:
a mobilkerítésekhez kínálunk továbbá kiemelés gátlót, kapurögzítőt, kapukereket és a szállítást segítő kalodákat. A tartozékok bemutatása és a mobilkerítések telepítési ismertetője további kiadványainkon található.



ST11 típusú mobilkerítés

NIMRÓD csőkeretes erősített típus
HUNOR zárttáblás típus

Felépítés és méretek*

	Csőkeretes mobilkerítés			Zárttáblás mobilkerítés - HUNOR
	Normál	NIMRÓD - erősített	Félmobil	
Magasság (m)	2	2	1	2
Szélesség (m)**	3,5	3,5	3,5	2,2
Huzalátmérő (mm)	3,5	3,5	3,5	-
Vízszintes szálosztás (mm)	100	100	100	-
Függőleges szálosztás (mm)	300	300	300	-
Lemezbetét	-	-	-	Trapézlemez
Horganyzott felület	X	X	X	X

*Névleges méretek! A tájékoztatóban szereplő információk irányadóak, azonban a Gyártó ezektől eltérhet!

A mobil kerítéstáblához gyártunk kapuelemeket a táblaméreteknél megfelelő névleges** méretekben, valamint 1 m-es szélességben!

