

## ST14 típusú ponthegeesztett tekercses kerítés



A Steelvent ST14 típusú ponthegeesztett tekercses kerítés azonos vízszintes és függőleges szálvastagsággal, valamint változó szálkiosztással készül. Alkalmas lakossági, közületi és ipari felhasználásra.

A kerítés huzalai 600-800 N/mm<sup>2</sup> szilárdságú acélhuzalból ponthegeesztéssel készülnek.

### Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.  
+36 46 411 208

3070 Bátortereny, Bolyóki u. 2.  
+36 32 355 798

További információk: [www.steelvent.hu](http://www.steelvent.hu)

Kedvező árfekvés,  
igényes megjelenés

### Alkalmazási területek

Lakóparkok, közterületek, családi házak, hétvégi telkek, nyaralók, parkok, hulladékudvarok, stb. . .

### Termék jellemzői

A termék a hagyományos gépfonat továbbfejlesztett, korszerűbb változata.

A kerítés felülete horganyzott és RAL 6005 zöld színű műanyag bevonatos.

### Rendszerbe építés lehetőségei

Az ST14 típusú ponthegeesztett tekercses kerítés többféle elemmel kombinálható azért, hogy a megrendelői igényeknek leginkább megfelelő kerítésrendszer legyen megépíthető. Legyen szó az előre gyártott lábazati betonelemekről vagy a biztonságot fokozó szöges-, pengés drót védelemről és azok kiegészítőiről.

ST14 típusú kerítéseinkhez rendelkezésre állnak rendszerbe illeszkedő kapuink, a személy és a teherforgalom megfelelő biztosításához egyaránt. A széles termékpaletta megismeréséhez tekintse meg az oszlopokat, szerelvényeket, kiegészítőket és kapuinkat bemutató ismertetőinket is.

A tekercses kerítések, oszlopok és a kiegészítők külön-külön is megvásárolhatóak.





ST14 típusú ponthegeesztett tekerces kerítés

Mérettáblázat

Megnevezés	Huzalátmérő (mm)	Kiosztás (mm)	Magasság (mm)*	Tekereshossz (m)
ST14/1 Zöld	2,2	75x100	1000	25
			1200	
			1500	
			1800	
			2000	
ST14/2 Horgonyzott	1,6-1,9	50x75	1000	25
			1200	
			1500	
			1800	
			2000	

\*Névleges méretek!

