

Árpád ST18 típusú sűrű rácsosztású élet- és vagyonvédelmi kerítés



A STEELVENT S18 Árpád típusú kerítésrendszer egyaránt alkalmas ipari és lakossági felhasználásra. Kiemelten javasoljuk nagy biztonságot igénylő létesítmények lekerítésére.

E kerítésrendszerek 500-700 N/mm² szilárdságú acélhuzalból ponthegeesztéssel készülnek.

A keresztüldobást gátló, sűrű rácsosztású élet- és vagyonvédelmi ponthegeesztett kerítéselemek huzalszálai D4 mm-esek. A táblánál a függőleges száltávolság 75 mm, a vízszintes száltávolság 15 mm.

Az igen sűrű rácsosztású, életvédelmi, biztonsági és keresztüldobálást gátló funkciókat is magába foglaló, erősen hegesztett hálószerkezetű kialakításnak köszönhetően a kerítéselemek funkcionálisak és erősek.

Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.
+36 46 411 208

3070 Bátortereny, Bolyóki u. 2.
+36 32 355 798

További információk: www.steelvent.hu

Keresztüldobást gátló,
biztonsági funkciókra kifejlesztve

Alkalmazási területek

Iparterületek, repülőterek, pályaudvarok, vasút / metró / hév / villamos megálló és pályaszakaszok, telephelyek, nagy biztonságú raktárak, sportlétesítmények, középületek, közterületek, iskolák, játszóterek, lakóházak, családi házak, kertek, parkok, stb...

Kerítésoszlop

A STEELVENT ST18 Árpád típusú kerítésrendszerhez 60x60-as négyzög keresztmetszetű, ST20 megnevezésű zártszelvény oszlopokat ajánlunk.

Rögzítés

A kerítéselemek rögzítése egyedi szerelvényezéssel történik.

Lábazat

A kerítéstáblákhoz 50 cm magas előregyártott kerítéslábazati elem illeszthető.

A kerítésoszlopok, a rögzítés, a lábazat és a telepítés részletes ismertetője, továbbá a külön kiegészítők további kiadványainkon találhatóak.



Árpád ST18 típusú sűrű rácsosztású élet- és vagyonvédelmi kerítés

Mérettáblázat* és felületvédelem

Porszórt alapszín: RAL6005 zöld.

** Névleges méretek, pontos méretekhez kérje tájékoztatónkat!*

Magasság (mm)	1950
Szélesség (mm)	2030
Natúr	X
Tűzhorganyzott	X
Tűzhorganyzott + Porszórt bevonat	X

