

## ST20 típusú oszlopok

A Steelvent ST20 típusú oszlopok készülnek négyszög és körszelvényű idomcélokból egyaránt. Az oszlopok a formai szempontok, a kialakított felületvédelem szerint és a telepítési mód alapján is illeszkednek a különböző kerítéstáblákhoz, a tekerccses kerítésekhez, ill. a további kiegészítő elemekhez.

Oszlopainkat a következő szempontok szerint csoportosítjuk:

Forma:

- zártszelvény oszlop,
- csőoszlop.

Felületvédelem:

- tűzihorganyzott,
- utólagosan tűzihorganyzott,
- tűzihorganyzott és a RAL színskála szerinti színben porszórt.

Telepítési mód:

- ásott kivitel (az oszlop fúrt, betonozott pontalapba történő elhelyezése),
- talpas kivitel (talpakkal ellátott oszlopok, vagy kiegészítő talpas konzollal rendelkező oszlopok, meglévő betonfelületre történő elhelyezése).

Táblás és tekerccses kerítéshez egyaránt

### Alkalmazási területek

Táblás (ST10 Kinizsi, ST16 Botond, ST18 Árpád) kerítések és tekerccses (ST14 tekerccses ponthegeesztett, ST15 gépfonat) kerítések építése.

### Termék jellemzői

Az oszlopaink jellemzően 60x40 vagy 60x60 mm-es zártszelvény, illetve Ø48 csőszelvények felhasználásával készülnek. Speciális helyekre – mint pl. sportlétesítmények, ahol nem ritka a 4 m-es kerítésmagasság és a nagyobb igénybevétel – készülnek oszlopok nagyobb szelvényméretek (80x80, 100x100, 60x120, 80x120 mm-es zártszelvény) felhasználásával is.

A zártszelvény oszlopok készülhetnek furatolt vagy furat nélküli kivitelben. (A furatolt, ill. furat nélküli oszlopok szerelvényeit és telepítési méreteit, lásd a kiegészítőket tartalmazó terméklapunkon!)

Az oszlopok tűzihorganyzott, utólagosan tűzihorganyzott vagy tűzihorganyzott felületen porszórt felületvédelemmel is rendelhetők, a RAL színskála színeiben. Alapszín: RAL6005 zöld és RAL7016 antracit.

### Rendszerbe építés lehetőségei

Az ST20 típusú oszlopaink számtalan elemmel kombinálhatóak azért, hogy a megrendelői igényeknek leginkább megfelelő kerítésrendszer legyen megépíthető. Legyen szó a különböző kerítéstáblákról, tekerccses kerítésekről, táblarögzítőkről, előre gyártott lábazati betonelemekről, labdafogó hálókról vagy akár a biztonságot fokozó szög-, pengés drót védelemről és kiegészítőiről.

A kerítésoszlopok és az azokhoz szükséges kiegészítők külön-külön is megvásárolhatóak.



### Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.  
+36 46 411 208

3070 Bátorfyerenye, Bolyóki u. 2.  
+36 32 355 798

További információk: [www.steelvent.hu](http://www.steelvent.hu)



ST20 típusú oszlopok

Kerítés típus	Kerítés magasság*	Ajánlott zártszelvény oszlop ** 60x40, (60x60)		Ajánlott csőoszlop ** Ø48
		Ásott kivitel	Talpas kivitel	Ásott kivitel
ST10 Kinizsi trapézbordával merevített kerítéstábla	1200 mm	1600	1300	2000
	1500 mm	2000	1600	
	1700 mm	2300	1800	2500
	1900 mm	2500	2000	
ST16 Botond dupla szálas kerítéstábla	1200 mm	1600	1300	2000
	1600 mm	2000	1700	
	2000 mm	2500	2100	2500
	2400 mm	3000	-	-
ST14, ST15 tekerces kerítések	1500 mm-ig	-	-	2000
	2000 mm-ig	-	-	2500
	2500 mm-ig	-	-	3000

\* Névleges méretek!

\*\*A táblázatban a jellemző oszlopméreteket tüntettük fel, eltérő méretű oszlopokat is gyártunk, melyekről szívesen adunk tájékoztatást!

