

## Töhötöm ST22/02 típusú kétszárnyú kapu



A STEELVENT ST22/02 Töhötöm kétszárnyú kapu, a Steelvent kerítésrendszerekhez illeszkedő, személy és teherforgalom biztosítására szolgáló kapu. Készül négyszög vagy körszelvényű idomacélokból egyaránt.

### Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.  
+36 46 411 208

3070 Bátortereny, Bolyóki u. 2.  
+36 32 355 798

További információk: [www.steelvent.hu](http://www.steelvent.hu)

Hagyományos kétszárnyú kapu,  
magas minőségben

### Alkalmazási területek

Iparterületek, telephelyek, sportlétesítmények, középületek, közterületek, iskolák, játszóterek, lakóházak, családi házak, kertek, parkok, stb. . .

### Termék jellemzői

Kapuinkat többféle betételemmel gyártjuk, melyek lehetnek a Steelvent kerítésrendszerekhez igazodó táblás betétek, függőleges zártszelvény pálcázás, ill. 50x50 vagy 100x100 mm-es osztású ponthegeztett rács betét.

A kapuink alapkivitelben nem tartalmazzák a zárszerkezetet, így megrendelőink a felhasználási igényeiknek megfelelően választhatják ki azokat. A kapuk így kérhetőek a legegyszerűbb zárszerkezetekkel vagy akár nagy teherbírású ipari zárakkal is.

Nyíló kapuink automatizálása, távműködtetése igény szerint kérhető. A kapuszerelvények, kötőelemek külön is megvásárolhatóak.

A kapuk utólagosan tűzihorganyzottak vagy horganyzottak + porszórt felületkezelésűek, míg a kötőelemek rozsdamentes és horganyzott acélból készülnek.

Alapszín a RAL6005 zöld és a RAL7016 antracit.



Töhötöm ST22/02 típusú kétszárnyú kapu

Felépítés és méretek\*\*

Négyszög szelvényből készült kivitel	Keret*	60x40, 60x30, 60x60, 50x50			
	Oszlop*	80x80, 100x100, 2xUPN140			
	Betét	ST10 trapézbordás kerítés	ST16 duplaszálás kerítés	50x50 ponthegeesztett rács	20x20 zártszelvény pálcá
	Betét rögzítése	Kötőelemmel rögzítve (uth. felületnél), keretre hegesztve (th.+porszórt felületnél)			
	Alapfelszereltség	Oszlopok, kapuszárny, állítható forgáspont			
	Opcionális	Lakatfűl, záruk és zárfogadók: portálzártól az ipari minőségű zárakig, középletűző és letűző fogadó, automatika			
	Felület	Utólagosan tűzihorganyzott		Horganyzott + porszórt	
	Nyílás szélessége	2 m-től, 10 m-ig			
Csőszelvényből készült kivitel	Keret	d40, d25			
	Oszlop	d89			
	Betét	100x100 ponthegeesztett rács			
	Betét rögzítése	Keretre hegesztve			
	Alapfelszereltség	Oszlopok, kapuszárny, állítható forgáspont			
	Opcionális	Lakatfűl, bevéső zár, középletűző és letűző fogadó			
	Felület	Horganyzott + porszórt			
	Nyílás szélessége	2 m-től, 3,5 m-ig			

\*A megadott szelvényméretek a szabad nyílás függvényében változnak!

\*\*A tájékoztatóban szereplő információk irányadóak, azonban a Gyártó ezektől eltérhet!

