

## Tas ST22/03 típusú sínes toló kapu



Merev szerkezet, biztos futás

### Termék jellemzői

A keret méretei: 60x60x2, 80x60x3, 120x80x3  
Az oszlop méretei: 100x100x3  
Nyílás szélesség: 2000 mm-től, 10000 mm-ig.

A kapuk igény szerint motoros hajtással rendelkeznek, melyek vezérelhetők távirányítóval és különböző nyitási üzemmódok alkalmazásával. A kapuk utólagosan tűzihorganyzottak vagy horganyzottak + porszórt felületkezelésűek, míg a kötőelemek rozsdamentes acélból készülnek. Az alapszín a RAL6005 zöld.

### Alkalmazási területek

Családi házak, ipari\* és lakóparkok, irodaépületek, telephelyek, sportlétesítmények.

\* Fokozott igénybevételű és nagy kamionforgalmú ipari parkoknál ST22/04 Huba típusú, útfelszíni kapcsolat nélküli toló kapuinkat javasoljuk.

### Felszereltség

Profil sínnel, hozzá tartozó profil csapágyazott görgővel és állítható négygörgős felsővezetővel, kiemelés gátlóval, hátsó lefutás gátlóval, valamint opcionálisan fogantyúpárral, biztonsági zárral, vagy automatikával vannak ellátva.

### Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.  
+36 46 411 208

3070 Bátortereny, Bolyóki u. 2.  
+36 32 355 798

További információk: [www.steelvent.hu](http://www.steelvent.hu)



# steelvent® kerítésrendszerek

st22

## Tas ST22/03 típusú sínes toló kapu

Kapunk igény szerint automatizálhatóak, valamint a szerelvények és mozgatható egységek külön-külön is megvásárolhatóak.

