

Botond ST16 típusú dupla szálás kerítésháló

A Steelvent ST16 Botond típusú kerítéselemekből álló kerítésrendszer egyaránt alkalmas ipari és lakosági felhasználásra. Kiemelten javasoljuk sportlétesítmények lekerítésére.

A dupla vízszintes szállal merevített kerítéselemek huzalszájai, normál típusnál 5 mm-es függőleges és 6+6 mm-es vízszintes, erős típusnál 6 mm-es függőleges és 8+8 mm-es vízszintes átmérőjűek. A táblánál a függőleges száltávolság 50 mm, míg a vízszintes száltávolság 200mm.

E kerítéstáblák 600-800 N/mm² szilárdságú acélhuzalból ponthegeztéssel készülnek. A kerítéstáblák a dupla vízszintes szálkialakításuk miatt merevek és erősek.



Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.
+36 46 411 208

3070 Bátorfyerénye, Bolyóki u. 2.
+36 32 355 798

További információk: www.steelvent.hu

Erős, esztétikus megjelenés

Alkalmazási területek

Iparterületek, telephelyek, sportlétesítmények, repülőterek, középületek, közterületek, iskolák, játszótérek, lakóházak, családi házak, kertek, parkok, stb...

Termék jellemzői

Dupla vízszintes szállal erősített kivitel.
Biztonságot nyújtó vastag huzalátmérők.
Esztétikus megjelenés.

Tűzhorganyzott, utólagosan tűzhorganyzott vagy tűzhorganyzott felületen porszórt felületvédelemmel is rendelhető, a RAL színskála színeiben.

Alapszín: RAL6005 zöld és RAL7016 antracit.

Rendszerbe építés lehetőségei

Az ST16 Botond típusú kerítéstábláink számtalan elemmel kombinálhatóak azért, hogy a megrendelői igényeknek leginkább megfelelő kerítésrendszer legyen megépíthető. Legyen szó a különböző kerítésoszlopokról, táblarögzítőkről, előre gyártott lábazati betonelemekről vagy akár a biztonságot fokozó szöges-, pengés drót védelemről és kiegészítőiről.

ST16 Botond típusú kerítéseinkhez rendelkezésre állnak rendszerbe illeszkedő kapuink, a személy és a teherforgalom megfelelő biztosításához egyaránt. A széles termékpaletta megismeréséhez tekintse meg az oszlopokat, szerelvényeket, kiegészítőket és a kapuinkat bemutató ismertetőinket is.

A kerítéstáblák, oszlopok és a kiegészítők külön-külön is megvásárolhatóak.



Botond ST16 típusú dupla szálás kerítesháló

Mérettáblázat* és felületvédelem

„normál” 5*6+6 mm-es huzalátmérő	Magasság (mm)*	1200	1400	1600	1800	2000	2400
	Szélesség (mm)*	2500					
	Függőleges szálosztás	50					
	Tűzhorganyzott	X	X	X	X	X	X
	Utólagosan tűzhorganyzott	X	X	X	X	X	X
	Tűzhorganyzott + porszórt	X	X	X	X	X	X
„erős” ^{***} 6*8+8 mm-es huzalátmérő	Magasság (mm)*	1200	1400	1600	1800	2000	2400
	Szélesség (mm)*	2500					
	Függőleges szálosztás	50					
	Tűzhorganyzott	X	X	X	X	X	X
	Utólagosan tűzhorganyzott	X	X	X	X	X	X
	Tűzhorganyzott + porszórt	X	X	X	X	X	X

*Névleges méretek, pontos méretekhez kérjen tájékoztatást!
**Nem készletezett, csak megrendelésre gyártott/egyedi termék, kérjen tájékoztatást!

